



**Einsatz bei Paketen aus
Wellpappenprodukten, oder anderen
großen Formaten.**

Durch Touchscreen, Motoren ohne mechanische Bremsen und Kupplungen, ist die Maschine bedienerfreundlich und wartungsarm.

- Umreifungsleistung von 20 Paketen einfach und 10 Paketen parallel pro Minute
- Umreifungsbandbreite von 5 bis 12 mm
- Transportrollen
- Seitliche Ausrichtanschläge
- Paketanschläge
- Paketpresse

Schneider u. Ozga GmbH & Co. KG.
Maschinen- u. Anlagenbau
Am Bahnhof 3
95463 D-Bindlach

Tel: +49 9208 668 0
Fax: +49 9208 717
e-mail: info@schneider-ozga.de
www.Schneider-Ozga.de

TECHNISCHE DATEN

Leistung

Bis zu 20 Einzelumreifungen/Minute
(bei 40m/min, Format 400mm x 260mm)
Bis zu 10 Parallelumreifungen/Minute
(bei 40 m/min, Format 1050mm x 760mm)

Größe des Packgutes

| | | |
|---------|--------------------|---------|
| Breite: | max. | 1655 mm |
| | min. | 200 mm |
| Höhe: | max. (ohne Presse) | 600 mm |
| | max. (mit Presse) | 500 mm |
| | min. | 30 mm |

Paketgewicht

max. 50 kg

Umreifungsmaterial

Polypropylenband (PP- Band)
Breite: 5 - 12 mm Stärke: min. 0,40 - 0,70 mm

Verschlussart

Thermo- Schweißverschluss

Bandspule

| | |
|-------------------|------------|
| Kerndurchmesser: | 200/228 mm |
| Außendurchmesser: | ca. 450 mm |
| Breite: | 165-210 mm |

Elektrik

115 V - 480 V, 3 Phasen, 50 / 60 Hz

Stromaufnahme

1,1 kW bei 400V

Pressdruck

200 N

Bandspannung

max. 200 N

Transportgeschwindigkeit

ca. 25 - 57 m/Min.

Gewicht

ca. 830 kg (mit Paketpresse, Anschlag und Seitenrichter)

GRUNDAUSSTATTUNG

- Absaugung
- automatischer Bändeinzug
- Bandabtastung
- Ein- und Auslauffaktung mit Steckverbinder
- Datenaustausch und Fehlerprotokoll über USB
- Farbe RAL 5007 (brillantblau)
- Kurze Aufheizzeit
- Maschine fahrbar
- Motoren ohne mechanische Bremse
- Signalsäule mit 3 Leuchtmeldern, inkl. Spulenabtastung
- SPS Steuerung mit vier einstellbaren Programmen für unterschiedliche Produkte
- Start- / Stopp- und Nothalt-Taste zusätzlich am Schaltschrank
- Stufenlos einstellbare Rückspannung
- Transportgeschwindigkeit stufenlos über Touchscreen einstellbar
- Touchscreen, sperrbar durch frei wählbaren Code
- Umreifungszähler
- Wartungsfreie Direktantriebe

SONDERAUSSTATTUNG (Gegen Aufpreis)

- Ausrichtanschläge im Einlauf
- Bandspannungsautomatik
- Blaspistole mit Spiralschlauch
- Innenraumbeleuchtung
- Kabelnummerierung
- Paketpresse
- Seitliche Ausrichtanschläge inkl. Paketanschläge im Auslauf
- Sonderlackierung
- Zusätzliche Höhenverstellung (Tischplattenhöhe 665 – 785 mm)
- Zusätzliche Höhenverstellung (Tischplattenhöhe 945 - 1350 mm)

SONDERAUSSTATTUNG (ohne Aufpreis)

- Bedienseite rechts

Abmessungen

